

# 仙台市民会館 吊り物飛びタツパ 実測値

吊り物	飛びタツパ (mm)		バトン長さ (mm)		バトン間隔 (mm)		備考/その他
	図面上	実測	図面上	図面上	実測		
第1 緞帳	9100	9081					※…BLの灯体の飛びタツパは、バトンから530mm引いた位置にある。  ※…SLのフライダク上のバトン飛びタツパ  SL1…10772mm SL2…10812mm SL3…10813mm (表内の値は、灯体を吊るバトンのタツパで
絞り緞帳		9599					
第2 緞帳	9000	9007					
暗転幕	9050	9199				270	
袖幕 1	5800	5851				400	
定式幕	バトン 18150	バトン 18140	バトン 21500				
	レール 18700	レール 18747	レール 24250			40	
BL 1 / 文字幕 1	バトン 11300	バトン 11287	19650				
	文字 10150	文字 10141				560	
SL 1	バトン 10000	バトン 9995	18500				
	灯体 9350	灯体 9338				600	
天反 1	12000	11667	17200			400	
袖幕 2	8050	8075				200	
バトン 1	17700	17742	21150			200	
バトン 2	17250	17170	21150			150	
天反1 傾斜バトン	15400	15391	17650				
文字幕 2	バトン 17700	バトン 17733	21150				
	文字 14700	文字 14740					
袖幕 3	8500	8500					
BL 2	バトン 11150	バトン 11194	17650			370	
SL 2	バトン 10050	バトン 10038	16700				
	灯体 9400	灯体 9383				250	
中割幕	8500	8544					
天反 2	12000	11689	13300			220	
バトン 3	16650	16609	21150			70	
スクリーン	パイプ 10900	パイプ 10957	パイプ 10050				
	文字 10400	文字 10459	バリマスク 11570				
袖幕 4	8050	8235				100	
BL 3 / 文字幕 3	バトン 11300	バトン 11302	21150				
	文字 10200	文字 10267				400	
SL 3	バトン 10050	バトン 10033	16700				
	灯体 9400	灯体 9379				310	
天反2 傾斜バトン	15550	15492	13800			200	
バトン 5	17250	17226	21150			200	
バトン 6	17350	17371	21150			300	
正面反射板	10550	10544	間口 16000				
袖幕 5	8600	8580				60	
UHL / 文字幕 4	バトン 10700	バトン 10634	21150				
	文字 8900	文字 8913				500	
バトン 7	17550	17571	18150			200	
バトン 8	17700	17674	18150			200	
バトン 9	バトン	バトン 17736	18150				
	松羽目 12250	松羽目				500	
バック幕	8900	8923					
Horizont幕	8600	8632				100	

2008.3現在