

トークネットホール仙台（仙台市民会館） 小ホール 吊物データ表

プロセニウム[開口幅]：12,000mm 袖間口：5間  
 プロセミアム[開口高]：4,500mm すのこ高：6,000mm ステージ高：600mm  
 吊点荷重：ワイヤー直下40kg /ワイヤー間20kg ウェイト（鎖）：7.5kg/枚

No.	吊り物名称	バトン長 (mm)	幕寸法 (mm)	許容吊込積載量[鎖]	備考
				(kg[枚])	
1	三つ折緞帳（電動）				Up/Down 13秒
2	バトン（1）	13,600		150（20）	
3	袖幕（1）		5,500W×5,700H		すのこ固定式
4	欠番				
5	BL（1）/一文字幕（1）	12,000	12,300W×1,500H	吊込条件要確認 90（12）	※吊込条件別紙資料参照
6	SL（1）	11,000 （ライトバトン）		52.5（7）	基本吊込灯体90kg+52.5kg =MAX142.5kg
7	袖幕（2）		3,300W×5,500H		すのこ固定式
8	スクリーン（電動）				巻き取り式 約30秒
9	バトン（2）	11,000		150（20）	
10	BL（2）/一文字幕（2）	11,000	12,000W×1,500H	吊込条件要確認 90（12）	※吊込条件別紙資料参照
11	SL（2）	9150 （ライトバトン）		60（8）	基本吊込灯体90kg+60kg =MAX150kg
12	中割幕		7,000W×5,500H		すのこ固定式
13	バトン（3）	11,000		150（20）	
14	SL（3）	9,500 （ライトバトン）		157.5（21）	基本吊込灯体0kg+157.5kg =MAX157.5kg
15	一文字幕（3）	12,000	12,000W×1,500H	（文字幕重量+） 142.5（19）	文字幕鎖1枚分（約8kg）+142.5kg =MAX150kg
16	袖幕3		2,500W×5,500H		すのこ固定式
17	UHL	9,500 （下端パイプ）		45（6）	下端パイプあり
18	バトン（4）	11,000		150（20）	
19	バトン（5）	11,000		150（20）	
20	引割バック幕		6,800W×5,400H		
21	水平ソント壁				固定