

基本システム（１）

機材名	会社名	型式	数量	仕様
調整卓	RAMSA	WR-C500	1	28モノ、4ステレオ、IN 10G、10B、3MAS、18MTX
アンプリファイア	RAMSA	WP-9600	14	600+600W (8Ω) 1600W (BTL8Ω)
		WP-9300	4	300+300W (8Ω) 800W (BTL8Ω)
		WP-9150	3	150+150W (8Ω) 400W (BTL8Ω)
サミングアンプ	RAMSA	LMX-4812	1	開演ブザー装置のディストリビューターとして使用。
パラメトリックEQ	RAMSA	PEQ-622	1	2チャンネル6ポイント (ウォールスピーカーに使用)
GEQ	dbx	dbx2031	1	31ポイントGEQ. リミッター dbxTYPEⅢノイズリダクション (ステージフロントに使用)
		dbx2231	1	2ch31ポイントGEQ. リミッター dbxTYPEⅢノイズリダクション (上、下固定FBスピーカーに使用)
コンプリミッター	BSS	DPR404	1	4chコンプレッサー、デイェッサー (楽屋、運営、ホワイエ、事務室に使用)
スピーカー プロセッサ	ElectroVoice	Dx38	5	デジタル スピーカーシステムコントローラー 2IN 4OUT コンプレッサー、リミッター、デレイ
プロセニアム スピーカー	ElectroVoice	Xi-1152/64F	3	IN 600W 2WAY フライング仕様
	プロセニアム スピーカー下手、中央、上手共に同仕様			
サイドスピーカー	ElectroVoice	Xi-1152/64F	2	IN 600W 2WAY フライング仕様
		QRx-218S	1	IN 1200W 超低音用 18インチ ウーファー×2
サイド スピーカー下手、上手共に同仕様				
3点吊マイク装置	不二音響	13PS-100M	1	電動式 有線リモコン付属
エレベータマイク装置	不二音響	OE-401MP	1	緞帳前舞台中央 (オート、マニュアル)
インターカム装置	C I ear-Com	KB-211	6	スピーカーステーション 壁掛 3 V-BOX 3
		RS-501	6	ベルトボックスステーション
		CC-95	11	ヘッドセット
開演ブザー装置	Ro I and	AR-3000	1	24ビットPCカードレコーダー (ブザー、チャイム) 舞台袖よりリモート可能
音響室モニター スピーカー	GENELEC	1032A	3	アンプ内蔵 2WAY モニタースピーカー システム
レコード プレイヤー システム	DENON	DP-80	2	ターンテーブル
		DA-308	2	トーンアーム
		DL-103	2	MCカートリッジ+AU320トランス
固定FBスピーカー	E I ectroVoice	Sx300	2	上手、下手各1 IN 300W 2wayスピーカーシステム
ステージフロント スピーカー	E I ectroVoice	PRO-8A	4	IN 30W 20cmフルレンジ
ウォールスピーカー	E I ectroVoice	PRO-8A	6	IN 30W 20cmフルレンジ (上手、下手共に同仕様)
楽屋呼出装置 (楽屋用アンプ)	Panasonic	WA-H30	1	30W5回路アンプ 舞台下手より楽屋、廊下へ送出